
















Střešní krytina MAXIDEK

Střešní krytina	Technická specifikace oceli + Zn povlak	Cena/m ² bez DPH	Cena/m ² s DPH
MAXIDEK SP 25 LESK	S320GD Z275 (ZM140)	240,90 Kč	291,49 Kč
MAXIDEK SP 35 TEX	S250GD – S320GD Z275 (ZM140)	262,90 Kč	318,11 Kč
MAXIDEK PU 35 / PU 50 MAX	S250GD – S320GD Z275 (ZM140)	273,90 Kč	331,42 Kč

Barevné odstíny střešní krytiny MAXIDEK

SP 25 LESK – POLYESTEROVÝ POVLAK 25 µm

	2M295 hnědá (nejbližší RAL 8017)		2M043 tmavě hnědá (nejbližší RAL 8019)		2R036 vínová (nejbližší RAL 3005)
	2N068 černá (nejbližší RAL 9005)		2G150 šedá (nejbližší RAL 7024)		2A109 stříbrná (nejbližší RAL 9006)
	2M264 cihlově hnědá (nejbližší RAL 3009)		2M604 cihlová (nejbližší RAL 8004)		2R112 červenohnědá (nejbližší RAL 3011)
	2R216 červená (nejbližší RAL 3000)		2W690 bílá (nejbližší RAL 9010)		modrá (nejbližší RAL 5010)
	2W007 šedobílá (nejbližší RAL 9002)		2G330 světle šedá (nejbližší RAL 7035)		antracitově šedá (nejbližší RAL 7016)

SP 35 TEX – POLYESTEROVÝ POVLAK TEXTUROVANÝ 35 µm

	2M15A hnědá (nejbližší RAL 8017)		2R17A cihlově hnědá (nejbližší RAL 3009)		2M38A cihlová (nejbližší RAL 8004)
	2G55A šedá (nejbližší RAL 7024)		2V16A zelená (nejbližší RAL 6020)		2N09A černá (nejbližší RAL 9005)

PU 50 MAX – POLYURETANOVÝ POVLAK 50 µm

	MM020 hnědá (nejbližší RAL 8017)		MR539 cihlově hnědá (nejbližší RAL 3009)		MN131 černá (nejbližší RAL 9005)
	MG982 šedá (nejbližší RAL 7024)		MM133 cihlová (nejbližší RAL 8004)		

PU 35 – POLYURETANOVÝ POVLAK 35 µm

	7A546 stříbrná (nejbližší RAL 9006)		7A050 tmavě stříbrná (nejbližší RAL 9007)
---	---	---	---

Střešní krytina MAXIDEK je vyráběna výhradně z konstrukční oceli, obvykle s mezí kluzu min. 250 MPa (SP 25 výhradně 320 MPa). Variabilita nastavení délky zalomení (vlny) v rozsahu 150–400 mm (standard 350 mm) a výšky zalomení (vlny) od 10–25 mm (standard je 15 mm). Vyrobcem doporučuje použití MAXIDEK již od 10° sklonu šikmé střechy a do nadmořské výšky až 1 300 m nad mořem a to při zachování plné záruky. Pro použití od 8° nutno konzultovat s výrobcem DEKMETAL.

Změna cen a barevných odstínů vyhrazena.

Výše uvedené barvy jsou běžné skladem.

Možnost výroby a dodání střešní krytiny MAXIDEK v různých barvách dle vzorkovníku RAL.